

## Pro všechny bazény POHODA

doporučujeme

### zastřešení bazénu TROPIKO

Zastřešení bazénu TROPIKO je určeno pro zastřešení bazénů stojících na povrchu nebo zčásti či zcela zapuštěných do terénu. Zastřešení TROPIKO je určeno pro bazény do průměru až 5 m. Jednoduchá a přitom pevná konstrukce umožňuje velmi snadnou manipulaci se zastřešením všech rozměrů. Zastřešení TROPIKO dodáváme o průměrech 3,6 m, 4,2 m, 5,0 m a 5,5 m. Montáž zastřešení nevyžaduje žádné stavební úpravy.

#### Výběr velikosti zastřešení

Pokud budete instalovat zastřešení bazénu TROPIKO na zapuštěný bazén, zvolte průměr zastřešení vždy minimálně o 50 cm větší.

U bazénu polozapuštěného nebo volně stojícího počítejte s tím, že zastřešení je kulaté a směrem nahoru se zužuje. Průměr zastřešení v tomto případě musí být dostatečně větší. Nezapomeňte také na prostor pro skimmer a pro zapojení, případně umístění, filtrace.

**Tabulky doporučeného rozměru zastřešení naleznete na [www.teply-bazen.cz](http://www.teply-bazen.cz)**

Příklad výběru velikosti zastřešení bazénu TROPIKO:

- ✓ Zapuštěný bazén POHODA průměr 5,0 m - zastřešení TROPIKO průměr 5,5 m.
- ✓ Bazén POHODA průměr 4,5 m, výška nad terénem do 30 cm - zastřešení TROPIKO průměr 5,0 m / výška nad terénem 30 až 100 cm - zastřešení TROPIKO průměr 5,5 m.
- ✓ Bazén POHODA průměr 4,0 m - zastřešení TROPIKO průměr 5,0 m.
- ✓ Bazén POHODA průměr 3,0 m - zastřešení TROPIKO průměr 4,2 m.

Zastřešení bazénu TROPIKO je vyrobeno v České republice.

Výhradní prodejce výrobku je společnost:

Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika  
Příjem objednávek ... [www.teply-bazen.cz](http://www.teply-bazen.cz)



## Záruční list a návod na montáž samonosného bazénu POHODA (typ kruhový)

#### Pokyny pro užívání a ošetřování bazénu POHODA

Bazén POHODA je vyroben z materiálu Plastel TE 62 (polyesterová tkanina oboustranně nanesená PVC).

Vodorovná tuhost bazénu je zajištěna dvojitým obvodovým pláštěm a hydrostatickým tlakem vody. Svislá tuhost bazénu je zajištěna silonovými výztuhami zavařenými ve dvojitém plášti. Mírné prohnutí výztuh v dolní části po napuštění bazénu není na závadu a je přípustné.

#### Požadavky na plochu pro instalaci bazénu

Plocha musí být v celém půdorysu vodorovná s výškovou tolerancí max. 20 mm. Pokud tato tolerance nebude dodržena, dojde po napuštění bazénu k jeho deformacím a k snížení vodorovné tuhosti bazénu. Mírné vyspádování podkladu dna (uprostřed s nejnižším bodem), Vám usnadní vyrovnání plastového dna bazénu. Jako podkladu může být použita travnatá plocha zbavená všech ostrých předmětů nebo pískový podklad z jemného písku. Pro dlouhodobější instalaci bazénu doporučujeme zlepšit kvalitu podkladu použitím podkladové krytiny geotextilie nebo polifoamu z naší nabídky.

**POZOR !** Nestavte bazén na nasypané vrstvy zeminy, pokud nejsou naprosto dokonale zhuťnuty. Vlivem hmotnosti vody v bazénu (několik tun) dojde ke stlačení podkladu a tím k deformaci bazénu.

Bazén lze i částečně zapustit do země. V tom případě dbejte, aby hladina vody neklesla pod úroveň okolního terénu a k záspy okolo bazénu použijte jemný písek.

#### Montáž bazénu

Předem položte případnou tepelnou izolaci či jinou podložku, např. geotextili na připravenou plochu. Po rozložení bazénu na připravenou plochu vyrovnejte dno bazénu tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny vrásky dna. Upozorňujeme, že po napuštění 2 cm vody to již nelze udělat. Zvedněte stěny bazénu do přibližně svislé polohy a provizorně je zajistěte proti spadnutí v této poloze. Nyní můžete začít s napouštěním bazénu. Po napuštění asi 30 cm vody, již tlak vody v bazénu udrží stěny bazénu ve svislé poloze sám a můžete provizorní zajištění stěn odstranit. Výšku hladiny vody si můžete zvolit libovolně v rozmezí horní poloviny bazénu. Při intenzivním pohybu osob v bazénu doporučujeme snížit hladinu vody o cca 10 cm pod horní okraj bazénu.

## Montáž bazénové technologie – skimmer a tryska

Pro montáž skimmeru a trysky jsou určena předem označená silonová žebra v obvodovém plášti bazénu. V žebrech určených k montáži skimmeru a trysky jsou již předem předvrtané a vyřezané otvory potřebné k uchycení těchto zařízení. Tyto otvory jsou překryty obvodovým pláštěm a nejsou vidět.

Při montáži skimmeru a trysky postupujte dle následujících bodů:

- 1) Napustte bazén dle výše zmíněného postupu, tak aby hladina vody byla cca 40 cm pod horním okrajem bazénu.
- 2) Na žebro označeném skimmer nahmatejte předvrtané dírky (10x), které propíchněte a dle přiloženého nákresu připevněte skimmer pomocí přiložených šroubů. Nezapomeňte na těsnění. Po přišroubování skimmeru prořízněte vnitřní otvor 15x15 cm do skimmeru.
- 3) Na žebro označeném tryska nahmatejte předem proříznutý kruhový otvor. Do dvojitého pláště v místě předvrtaného kruhového otvoru prořízněte stejně velký otvor a namontujte trysku dle přiloženého nákresu.
- 4) Skimmer a trysku propojte pomocí hadice s filtrací a poté dopustte vodu na maximální hodnotu, která je naznačena na vnitřním rámečku skimmeru.

**POZOR !** Nikdy nemontujte skimmer s tryskou na bazén v nenapuštěném stavu.

Skimmer a trysku nemusíte demontovat z bazénu při zimním uskladnění.

Při celoročním provozu bazénu je nutné v měsících, kdy teplota klesá pod 0°C upustit vodu v bazénu tak, aby se ve skimmeru a trysce nedržela voda, mohlo by dojít vlivem zamrznutí vody k prasknutí zařízení.

## Postup při vypouštění a balení

- Vodu lze vypustit pomocí ponorného čerpadla (podložte jej však, aby nedošlo k poškození dna bazénu).
- Vodu lze vypustit nasáním vody do hadice a umístěním druhého konce pod úroveň bazénu.
- Při poklesu výšky hladiny pod 30 cm dochází ke ztrátě samonosnosti pláště, který by se vám mohl sklopit dovnitř bazénu, a došlo by k vytékání vody různými směry. Proto opět zajistěte svislost pláště stejně jako při napouštění.
- Po vypuštění vody doporučujeme bazén vytřít do sucha, nebo nechat oschnout.

Pro uložení nebo transport doporučujeme tento postup k dosažení co nejmenšího rozměru „balíku“:

- Sklopit plášť bazénu směrem na dno a srovnat do kruhového tvaru.
- Přeložit na půl a to tak, aby výtzuhy pláště protilehlých stěn ležely na sobě, nikoli v mezerách.
- Z jedné strany srolujete do tvaru kornoutu, takto vzniklý „balík“ převažte a vložte do ochranného vaku.

## Ostatní zásady, které je nutno dodržet při používání bazénu

- Horní okraj a výtzuhy v plášti bazénu není přípustné zatěžovat naléháváním na bazén, vzpíráním se přes okraj, přichycováním dalších zařízení apod.
- Bazén nesmí přijít do styku s ropnými produkty, rozpouštědly, kyselinami a podobně agresivními látkami. Čištění provádějte běžnými saponátovými prostředky nebo lihem.
- K poškození bazénu může dojít i vlivem tepelného působení otevřeným ohněm, tepelným ohříváčem, cigaretou či jiným zdrojem tepla.
- Vyvarujte se manipulace s ostrými předměty v blízkosti bazénu.

## Ošetřování vody v bazénu

Pro příjemný pocit z koupání je důležité udržovat vodu v bazénu čistou a kvalitní. Ztráta čistoty a kvality se projevuje kalením a usazováním nečistot na dně a stěnách bazénu. To je způsobeno mechanickými nečistotami, ale především mikroorganismy, které se ve vodě množí, umírají a zahnívají.

Tento proces lze zpomalit nebo zastavit:

- filtrováním vody,
- osprchováním před vstupem do bazénu,
- zakrývání hladiny neprůsvitnou plachtou,
- použitím zastřešení bazénu TROPIKO (viz [www.teply-bazen.cz](http://www.teply-bazen.cz)),
- používáním bazénové chemie (nepoužívat žádné „lidové“ prostředky jako SAVO apod., které snižují životnost bazénu a nejsou vhodné pro pokožku).

**Při dodržení všech uvedených podmínek provozu bazénu má výrobek minimální životnost 10 let.**

Veškerá případná mechanická poškození je schopen výrobce opravit, kontaktujte jej telefonicky.

Na výrobní vady poskytuje výrobce záruku 4 roky ode dne prodeje při dodržení těchto pokynů pro užívání a ošetřování bazénu.

Tyto pokyny jsou současně ZÁRUČNÍM LISTEM výrobku.

Samonosný bazén POHODA je vyroben v České republice společností: KONTIS PRAHA, s.r.o., V mezihorí 2a (VZLÚ), 180 00 Praha 8, Česká republika  
Telefon pro záruční i pozáruční opravy: 491 786 151, 284 826 507

Smluvním prodejcem výrobku je společnost:

Systemia s.r.o., Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika [www.teply-bazen.cz](http://www.teply-bazen.cz)

*Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na provádění změn a úprav výrobku bez povinnosti aktualizace tohoto návodu.*